

AQSOL 32 FINITION

Finition et préparation de surfaces



DISPONIBLE EN :

Pulvérisateur 650mL / Jerrican 5L (4*5L) / Fût 30L /
Fut 200L / Container 1000L

UTILISATIONS :

- Remplacement de solvants chlorés
- Préparation de surfaces avant collage, peinture, soudage, traitements divers
- Dégraissage de pièces polluées par des huiles de coupes solubles
- Élimination de lubrifiants fortement oxydés, voire carbonisés, de calamine
- Lavage d'encriers, blanchets, cylindres, circuits et pompes (encres et vernis)

DESCRIPTION :

- AQSOL 32 FINITION est un mélange de solvants à vitesse de **séchage rapide**
- Possède une **inflammabilité modérée**
- **N'est pas classé toxique** et ne **provoque pas d'irritation cutanée**
- **Décolle** les polluants gras et particules
- **Sans nocivité** par inhalation ou par contact cutané, **sans allergènes**



PERFORMANCES :

- Non allergisant ni irritant pour la peau
- Sans nocivité par inhalation ou par contact cutané
- Sans composants CMR
- Pouvoir décapant élevé

MODE D'APPLICATION :

Prêt à l'emploi.

Utilisation manuelle au chiffon, à la brosse, au pinceau.

Applicable également par aspersion basse-pression.

DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES :

Forme	Liquide limpide
Couleur	Incolore
Odeur	Fruité
Masse volumique à 20°C	0.9Kg/L
Point de congélation	<-15°C
Point ébullition	120°C
Viscosité à 25°C	1-2 cP
Pression de vapeur à 20°C	8 mbar
Point éclair, coupe fermée	32°C
Solubilité dans l'eau	Soluble
Teneur en COV	100%
Teneur en composants CMR	0%



eccsel

Formulateur de vos solutions industrielles nouvelle génération

Rue Joseph Kessel - 69170 TARARE - Tél: 04 74 64 44 74 - fax: 09 72 25 53 96 - contact@eccsel.com